
**RÈGLEMENT NUMÉRO 290-2026 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE LOTISSEMENT NO. 158-2018 AUX FINS DE PRÉVOIR DES
SUPERFICIES ET LARGEURS MAXIMALES POUR LES LOTS
RÉSIDENTIELS DESSERVIS**

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor peut modifier son Règlement de lotissement no. 158-2018, tel qu'amendé, en fonction des termes de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (L.R.Q chapitre A-19.1 articles 123 et les suivants);

ATTENDU QUE la municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.A.U.) chapitre A-19.1 ;

ATTENDU QUE le Règlement de lotissement numéro 158-2018 est entré en vigueur le 11 juillet 2018;

ATTENDU QUE la municipalité désire prévoir des superficies et largeurs maximales pour les lots résidentiels desservis;

ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement est donné par Monsieur Jérôme Bélanger à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 avril 2026 ;

ATTENDU QUE le projet de règlement est déposé par Monsieur Jérôme Bélanger à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 avril 2026 ;

ATTENDU QU'UNE assemblée publique de consultation a eu lieu le 28 avril 2026 à 16h à l'hôtel de ville de la municipalité, avant l'adoption du règlement ;

ATTENDU QUE des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public lors de la présente séance du Conseil municipal.

ATTENDU QUE M. le maire mentionne l'objet dudit règlement, la portée, les coûts associés et les mécanismes de financement, séance tenante.

Proposé par Monsieur Éric Bélanger,

Et résolu, à l'unanimité des membres du Conseil, la Municipalité de Saint-Victor d'adopter le règlement numéro 290-2026 modifiant le règlement de lotissement no. 158-2018 aux fins de prévoir des superficies et largeurs maximales pour les lots résidentiels desservis.

Ledit règlement doit se lire comme qui suit :

PRÉAMBULE

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

TITRE DU RÈGLEMENT

2. Le présent règlement s'intitule : Règlement numéro 290-2026 modifiant le règlement de lotissement no. 158-2018 aux fins de prévoir des superficies et largeurs maximales pour les lots résidentiels desservis.

OBJET DU RÈGLEMENT

3. Le présent règlement vise l'objectif suivant :
 - Prévoir des superficies et largeurs maximales pour les zones R-45-46-47-48-49-50-51-52 ;

MODIFICATIONS

Le règlement de lotissement no. 158-2018 est ainsi modifié :

4. Le titre de la section III, celui de l'article 25 ainsi que celui du tableau II est modifié de la façon suivante : Superficies et dimensions minimales et maximales d'un lot desservi

4.1 Le tableau II est modifié par l'ajout d'une colonne Superficie maximale. À l'intérieur de cette colonne une superficie maximale de 1650 mètres carrés est indiquée pour l'usage d'habitation unifamiliale isolée et une superficie maximale de 825 mètres carrés est indiquée pour une habitation unifamiliale jumelée.

Le tableau II est également modifié par l'ajout d'une colonne Largeur maximale. À l'intérieur de cette colonne une largeur maximale de 36,5 mètres est indiquée pour l'usage d'habitation unifamiliale isolée et une largeur maximale de 18,25 mètres est indiquée pour une habitation unifamiliale jumelée.


Le tableau II est également modifié par l'ajout de la note en bas de page (5) qui se lit comme suit : "Dans le cas d'habitation unifamiliale isolée et/ou jumelé implantées dans le cadre d'un projet d'ensemble conforme à la section V Normes applicables à un projet immobilier d'ensemble du règlement de zonage 157-2018 les superficies et largeurs maximales ne s'appliquent pas."

Le tableau II est également modifié par l'ajout de la note en bas de page (6) qui se lit comme suit : " Les largeurs maximale (mètres) et les superficies maximale (mètres carrés) s'applique seulement dans les zones R-45-46-47-48-49-50-51-52.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

VRAIE COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL
CE 7 MAI 2026



Carole-Anne Jacques
Directrice générale – greffière-trésorière

| | |
|--|---------------|
| Avis de motion et dépôt du projet de règlement | 7 avril 2026 |
| Adoption du projet de règlement | 7 avril 2026 |
| Assemblée publique de consultation | 28 avril 2026 |
| Adoption du règlement | 4 mai 2026 |
| Certificat de conformité de la MRC | 25 mai 2026 |
| Avis de promulgation | 26 mai 2026 |

ANNEXE 1

SECTION III SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS AVANT MODIFICATION

(r.252-2024. En vigueur le 2024-07-02)

25. SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN LOT DESSERVI

Un lot desservi (aqueduc et égout) doit respecter les dimensions et superficies indiquées au Tableau II selon le type d'usage.

Lorsqu'un lot est situé du côté extérieur d'une courbe, la largeur du lot peut être réduite à 50 % de la largeur minimum prescrite.

Un lot partiellement enclavé doit respecter les dimensions minimales prescrites pour un lot intérieur et son frontage minimum doit être de 6 mètres.

Dans le cas d'un bâtiment à usages multiples, les normes minimales les plus élevées s'appliquent.

Tableau I Superficie et dimensions minimales des lots desservis

| Type d'usage | Largeur minimale ⁽³⁾ (mètres) | | Profondeur moyenne minimale ⁽⁴⁾ (mètres) | | Superficie minimale (mètres carrés) | |
|---------------------------|---|---------------------|---|-----------|-------------------------------------|-------------|
| | Lot intérieur | Lot d'angle | Corridor riverain | | Lot intérieur | Lot d'angle |
| | | | Extérieur | Intérieur | | |
| Habitation unifamiliale | | | | | | |
| - isolée ⁽¹⁾ | 15,0 | 18,0 | 27,0 | 45,0 | 435 | 522 |
| - jumelée | 10,0 | 13,0 | | | 290 | 377 |
| - à cour latérale zéro | 10,0 | 13,0 | | | 290 | 377 |
| - en rangée | 5,5 | 12,0 ⁽²⁾ | | | 148,5 | 348 |
| Habitation bifamiliale | | | 27,0 | | | |
| - isolée | 17,0 | 20,0 | | | 555 | 560 |
| - jumelée | 14,0 | 16,0 | | | 495 | 460 |
| - en rangée | 10,0 | 12,0 ⁽²⁾ | 290 | | 495 ⁽²⁾ | |
| Habitation multifamiliale | | | 30,0 | | | |
| - 4 logements et moins | 22,0 | 24,0 | | | 660 | 720 |
| - de 5 à 8 logements | 23,0 | 26,0 | | 690 | 780 | |
| - plus de 8 logements | 25,0 | 28,0 | 750 | 840 | | |
| Habitation communautaire | | | 30,0 | | | |
| - 10 chambres et moins | 18,0 | 20,0 | | 540 | 600 | |
| - plus de 10 chambres | 25,0 | 30,0 | 750 | 900 | | |
| Maison mobile | 14,0 | 18,0 | 27,0 | | 380 | 490 |
| Commerce ou service | 18,0 | 20,0 | 30,0 | | 555 | 615 |
| Poste d'essence | 38,0 | 38,0 | 27,0 | | 1030 | 1 600 |
| Autre usage | 18,0 | 20,0 | 30,0 | | 555 | 615 |

(1) Comprend chalet

(2) S'applique à chaque extrémité de la rangée

(3) La largeur du lot doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d'un lot en bordure d'une courbe, la largeur du lot peut se mesurer à l'endroit où l'implantation de la construction est prévue, soit la marge de recul avant.

(4) Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d'eau, il n'y a pas de profondeur minimale pour les lots adjacents si leur alignement est parallèle.

ANNEXE 2

SECTION III SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES D'UN LOT DESSERVI APRÈS MODIFICATION

(r.252-2024. En vigueur le 2024-07-02)

25. SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES D'UN LOT DESSERVI

Un lot desservi (aqueduc et égout) doit respecter les dimensions et superficies indiquées au Tableau II selon le type d'usage.

Lorsqu'un lot est situé du côté extérieur d'une courbe, la largeur du lot peut être réduite à 50 % de la largeur minimum prescrite.

Un lot partiellement enclavé doit respecter les dimensions minimales prescrites pour un lot intérieur et son frontage minimum doit être de 6 mètres.

Dans le cas d'un bâtiment à usages multiples, les normes minimales les plus élevées s'appliquent.

Tableau II Superficie et dimensions minimales et maximales d'un lot desservi

| Type d'usage | Largeur minimale ⁽³⁾ (mètres) | | Largeur maximale (mètres) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾ | Profondeur moyenne minimale ⁽⁴⁾ (mètres) | | Superficie minimale (mètres carrés) | | Superficie maximale (mètres carrés) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾ |
|---------------------------|--|---------------------|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------|---|
| | Lot intérieur | Lot d'angle | | Corridor riverain | | Lot intérieur | Lot d'angle | |
| | | | | Extérieur | Intérieur | | | |
| Habitation unifamiliale | | | | | 45,0 | | | |
| - isolée ⁽¹⁾ | 15,0 | 18,0 | 36,5 | 27,0 | | 435 | 522 | 1650 825 |
| - jumelée | 10,0 | 13,0 | 18,25 | | | 290 | 377 | |
| - à cour latérale zéro | 10,0 | 13,0 | | | | 290 | 377 | |
| - en rangée | 5,5 | 12,0 ⁽²⁾ | | | | 148,5 | 348 | |
| Habitation bifamiliale | | | | 27,0 | | | | |
| - isolée | 17,0 | 20,0 | | | | 555 | 560 | |
| - jumelée | 14,0 | 16,0 | | | | 495 | 460 | |
| - en rangée | 10,0 | 12,0 ⁽²⁾ | | 290 | | 495 ⁽²⁾ | | |
| Habitation multifamiliale | | | | 30,0 | | | | |
| - 4 logements et moins | 22,0 | 24,0 | | | 660 | 720 | | |
| - de 5 à 8 logements | 23,0 | 26,0 | | | 690 | 780 | | |
| - plus de 8 logements | 25,0 | 28,0 | | 750 | 840 | | | |
| Habitation communautaire | | | | 30,0 | | | | |
| - 10 chambres et moins | 18,0 | 20,0 | | | 540 | 600 | | |
| - plus de 10 chambres | 25,0 | 30,0 | | 750 | 900 | | | |
| Maison mobile | 14,0 | 18,0 | | 27,0 | 380 | 490 | | |
| Commerce ou service | 18,0 | 20,0 | | 30,0 | 555 | 615 | | |
| Poste d'essence | 38,0 | 38,0 | | 27,0 | 1030 | 1 600 | | |
| Autre usage | 18,0 | 20,0 | | 30,0 | 555 | 615 | | |

(1) Comprend chalet

(2) S'applique à chaque extrémité de la rangée

(3) La largeur du lot doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d'un lot en bordure d'une courbe, la largeur du lot peut se mesurer à l'endroit où l'implantation de la construction est prévue, soit la marge de recul avant.

(4) Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d'eau, il n'y a pas de profondeur minimale pour les lots adjacents si leur alignement est parallèle.

(5) Dans le cas d'habitation unifamiliale isolée et/ou jumelé implantées dans le cadre d'un projet d'ensemble conforme à la section V Normes applicables à un projet immobilier d'ensemble du règlement de zonage 157-2018 les superficies et largeurs maximales ne s'appliquent pas.

(6) Les largeurs maximale (mètres) et les superficies maximale (mètres carrés) s'applique seulement dans les zones R-45-46-47-48-49-50-51-52.